

Stainless steel hot and cold rolled strips

Cintas de acero inoxidable laminadas en caliente y en frío

Product range - Hot rolled strips 1D

Gama de producción - Cintas laminadas en caliente 1D

thickness mm	width mm
3	from 40 up to 1500
4	from 40 up to 1500
5	from 40 up to 1500
6	from 40 up to 1500

Product range - Cold rolled strips 2B

Gama de producción - Cintas laminadas en frío 2B

thickness mm	width mm
0,8	from 35 up to 1500
1	from 35 up to 1500
1,2	from 35 up to 1500
1,5	from 35 up to 1500
2	from 35 up to 1500
2,5	from 35 up to 1500
3	from 35 up to 1500

MANUFACTURING STANDARD <i>Norma de fabricación</i>	FINISH <i>Acabado</i>	PRODUCT DESIGNATION <i>Designación de producto</i>	GRADE <i>Calidad</i>			
EN 10088-2 (ASTM A240, A480)	1D Annealed and pickled <i>Recocido y decapado</i>	Stainless steel flat products for general purposes <i>Aceros inoxidables planos para usos generales</i>	Austenitic	<i>Austeníticos</i>	Ferritic	<i>Ferríticos</i>
	EN 1.4307 1.4404		AISI 304L 316L			
	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Recocido, decapado y skinpass</i>		Austenitic	<i>Austeníticos</i>	Ferritic	<i>Ferríticos</i>
	EN 1.4307 1.4404		AISI 304L 316L	EN 1.4512 1.4510 1.4509	AISI 409Li 439L 441	
EN 10088-4 (CE marking)	1D Annealed and pickled <i>Recocido y decapado</i>	Stainless steel flat products for construction purposes <i>Aceros inoxidables planos para usos estructurales</i>	Austenitic	<i>Austeníticos</i>	Ferritic	<i>Ferríticos</i>
	EN 1.4307 1.4404		AISI 304L 316L			
	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Recocido, decapado y skinpass</i>		Austenitic	<i>Austeníticos</i>	Ferritic	<i>Ferríticos</i>
	EN 1.4307 1.4404		AISI 304L 316L	EN 1.4512 1.4510 1.4509	AISI 409Li 439L 441	
EN 10028-7 (ASTM A240, A480) (AD 2000 W2/W10) (PED 2014/68/EU)	1D Annealed and pickled <i>Recocido y decapado</i>	Stainless steel flat products for pressure purposes <i>Aceros inoxidables planos para recipientes a presión</i>	Austenitic	<i>Austeníticos</i>		
	EN 1.4307 1.4404		AISI 304L 316L			
	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Recocido, decapado y skinpass</i>		Austenitic	<i>Austeníticos</i>		
	EN 1.4307 1.4404		AISI 304L 316L			

Supply conditions - Condiciones de suministro

- Dimensional tolerances according to EN ISO 9445-2 (and other equivalent international norms)
Tolerancias dimensionales según la norma EN ISO 9445-2 (y otras normas internacionales equivalentes)
- Special tolerances upon request *Tolerancias especiales bajo pedido*

4 slitting line

20,000 t/y
manufacturing capacity

