

# Stainless steel cold rolled sheets

## Chapas de acero inoxidable laminadas en frío

Product range <i>Gama de producción</i>									weight kg/sheet
thickness mm	commercial sizes mm								
	1000 x 2000	1000 x 3000	1000 x 4000	1250 x 2500	1250 x 3000	1250 x 4000	1500 x 3000	1500 x 4000	1500 x 6000
0.6	9,6	14,4	19,2	15,0	18,0	24,0	21,6	28,8	43,2
0.7	5,6	16,8	22,4	17,5	21,0	28,0	25,2	33,6	50,4
0.8	12,8	19,2	25,6	20,0	24,0	32,0	28,8	38,4	57,6
1.0	16,0	24,0	32,0	25,0	30,0	40,0	36,0	48,0	72,0
1.2	19,2	28,8	38,4	30,0	36,0	48,0	43,2	57,6	86,4
1.5	24,0	36,0	48,0	37,5	45,0	60,0	54,0	72,0	108,0
2.0	32,0	48,0	64,0	50,0	60,0	80,0	72,0	96,0	144,0
2.5	40,0	60,0	80,0	62,5	75,0	100,0	90,0	120,0	180,0
3.0	48,0	72,0	96,0	75,0	90,0	120,0	108,0	144,0	216,0
4.0	64,0	96,0	128,0	100,0	120,0	160,0	144,0	192,0	288,0

Standard delivery program - Programa de suministro estándar

MANUFACTURING STANDARD <i>Norma de fabricación</i>	FINISH <i>Acabado</i>	PRODUCT DESIGNATION <i>Designación de producto</i>	GRADE <i>Calidad</i>			
EN 10088-2 (ASTM A240, A480)	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Recocido, decapado y skinpass</i>	Stainless steel flat products for general purposes <i>Aceros inoxidables planos para usos generales</i>	Austenitic	<i>Austeníticos</i>	Ferritic	<i>Ferríticos</i>
			EN	AISI	EN	AISI
			1.4301	304	1.4016	430
			1.4307	304L	1.4512	409Li
			1.4541	321	1.4510	439L
			1.4404	316L	1.4509	441
			1.4571	316Ti	1.4526	436
		1.4521	444			
EN 10088-4 (CE marking)	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Recocido, decapado y skinpass</i>	Stainless steel flat products for construction purposes <i>Aceros inoxidables planos para usos estructurales</i>	Austenitic	<i>Austeníticos</i>	Ferritic	<i>Ferríticos</i>
			EN	AISI	EN	AISI
			1.4301	304	1.4016	430
			1.4307	304L	1.4512	409Li
			1.4541	321	1.4510	439L
			1.4404	316L	1.4509	441
			1.4571	316Ti	1.4526	436
		1.4521	444			
EN 10028-7 (ASTM A240, A480) (AD 2000 W2/W10) (PED 2014/68/EU)	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Recocido, decapado y skinpass</i>	Stainless steel flat products for pressure purposes <i>Aceros inoxidables planos para recipientes a presión</i>	Austenitic	<i>Austeníticos</i>		
			EN	AISI		
			1.4301	304		
			1.4307	304L		
			1.4541	321		
			1.4404	316L		
		1.4571	316Ti			

### Supply conditions - Condiciones de suministro

- Dimensional tolerances according to EN ISO 9445-2 (and other equivalent international norms)  
*Tolerancias dimensionales según la norma EN ISO 9445-2 (y otras normas internacionales equivalentes)*
- Special tolerances upon request *Tolerancias especiales bajo pedido*
- Marking on the B-Side *Marcado en lado inferior*
- Control documents 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204  
*Documentos de control 2.2, 3.1, 3.2 según la norma EN 10204*
- On request: 220/240/320 grit polishing, scotch brite brushing and protective film suitable for laser cutting  
*Bajo pedido: satinado 220/240/320 grit, acabado scotch brite y película protectora indicada para el corte láser*
- With or without paper interleave *Con o sin papel intercalado*

